

# 21.5“ Wide-Screen LED-Industriemonitor



07705/91100

VGA kompatibler Industrie-TFT-Monitor mit LED-Backlight, **Wide-Screen** im Display-Format **16:9**.  
z.B. für **Industrie-PC Applikationen** und **POI/POS**-Anwendungen in Kiosksystemen

**Chassismonitor** ohne Frontplatte kann von hinten in den vorhandenen Frontplattenausschnitt eingebaut werden (Befestigung über Montagewinkel seitlich und unten und oben oder oben und unten).

**Einbau-Monitor** mit Frontplatte u. integrierter Filterglas-Schutzscheibe kann **ohne sichtbare Befestigungslöcher** von vorne in den vorhandenen Frontplattenausschnitt eingebaut werden. (Befestigung über rückseitige Gewindebolzen) oder frontseitige Befestigung mit Senkkopfschrauben

| <b>SPEZIFIKATION</b>          |  |
|-------------------------------|--|
| LCD-Bildschirm                | 21.5“ Color-TFT mit LED-Backlight  |
| Anzeigebereich                | 476.6 x 268.1 mm   |
| Pixeldichte                   | 0.248 x 0.248 mm   |
| Optimale Auflösung            | 1920 dots x 1080 lines   |
| Blickwinkel (horiz./vertikal) | 178 / 178 Grad   |
| Helligkeit / Kontrast         | 300 cd/m2                      5000:1  |
| Anzeigefarben                 | 16.7 Mio.  |
| Eingangs-Signal               | 15pol. HD-Sub-D Buchse: RGB analog, 0.7Vpp, (VGA)<br>DVI-D Buchse: digital DVI   |
| H-Sync                        | 31.5 bis 80 kHz  |
| Synchronisation               | Separate Sync., TTL-Level, positiv oder negativ                                  |
| Einstellungen                 | Über On-Screen-Display, Tasten rückseitig  |
| Spannungsversorgung           | 100 – 240 VAC, max. 60 W   |
| Betriebsbedingungen           | 0 bis 50 Grad C, 10-90% Luftfeuchtigkeit bei +40 Grad Cel. nichtkondensierend    |
| <b>Bestell-Nr.</b>            | <b>Mechanische Ausführung</b>  |
| VD2150-CHVH                   | Chassismonitor ohne Frontplatte, Montagewinkel seitlich u. unten u. oben         |
| VD2150-CHUD                   | Chassismonitor ohne Frontplatte, Montagewinkel unten u. oben                     |
| VD2150-EM                     | Einbau-Monitor mit Frontplatte 550x350 mm, rückseitige Befestigung               |
| VD2150-EMCU                   | Einbau-Monitor mit Frontpl. 550x350 mm, rückseitige Befestigung, Anschlüsse oben |
| Optional                      | Kapazitiv Touchscreen mit USB-Interface  |