

# 12.1“ TFT-Monitor Deckel-MAHO-Ersatzmonitor



Ersatzmonitor zum Austausch alter **14“ Röhrenmonitore** in Deckel-MAHO-Steuerungen

Multifrequenz-Monitor verarbeitet **Video-Timings** der Deckel-MAHO-Steuerungen DIALOG 11/12.

**TFT-Einbau-Monitor** mit Frontplatte, pulverbeschichtet, schwarz.

Integrierte Filterglas-Schutzscheibe optisch entspiegelt und kontrastverstärkend. Frontseitig IP65.

Einbau von vorne in den vorhandenen Frontplattenausschnitt, Befestigung über 4 frontseitige Bohrungen.

<b>SPEZIFIKATION</b>	
Display	12.1“ Color-TFT
Ersatzmonitor für:	<b>14“ Röhrenmonitor</b>
Anzeigebereich	246 x 184.5 mm
Auflösung	800 x 600
Blickwinkel	160 / 140 Grad
Helligkeit / Kontrast	400 cd/m2 600:1
Anzeigefarben	262.144
Eingangs-Signal	25pol. D-Sub, RGB analog , separate Sync TTL
Horizontal-Sync.	15 bis 70 kHz, Multifrequenz,
Einstellungen	Über On-Screen-Display, Tasten rückseitig, Intensity-Poti
Spannungsversorgung	100-240 VAC/45W Kaltgerätebuchse mit Netzfilter
Betriebstemperatur	0 bis 45 Grad C, 10-90% Luftfeuchtigkeit bei +40 Grad Cel. nichtkondensierend
<b>Bestell-Nummer</b>	
<b>VD1200-D11-EM</b>	12.1“ Deckel-MAHO-Ersatzmonitor